

Renkaan tasapainotuskone HPAFaip 235 C Evo

Paineilmalukolla varustettu henkilöautojen ja muun kevyen kaluston renkaiden tasapainotuskone

Selkeä näyttöpaneeli, **TwinLight**-järjestelmä, **SONAR** ja **PNEULOCK**-paineilmalukko tekevät tästä tasapainotuskoneesta järkivalinnan jokaiseen rengasliikkeeseen.

TwinLight-järjestelmä valaisee vanteen sisäpuolelta ja osoittaa laser-kohdistimella oikean paikan painoille.

SONAR mittaa pyörän automaattisesti, kun mittavarrella valitaan painojen paikat. Uudistettu PNEULOCK-paineilmalukko pitää renkaan tiukasti paikallaan, nopeuttaen työskentelyä ja tuottaen tarkempia mittaustuloksia.



Tekniset ominaisuudet

- Max. pyörän leveys: 600 mm
- Max. pyörän halkaisija: 1 117 mm
- Max. pyörän paino: 75 kg
- Max. vannehalkaisija 28"
- Max vanneleveys 20"
- Tasapainotusnopeus: 90 - 130 rpm
- Tasapainotustarkkuus: 1 g

Selkeä
kaksoisdigitaalinen
näyttöpaneeli

A-luokan tasapainotuskone A-luokan rengasliikkeille